FICHA TÉCNICA

SISQUIGA
Higiene Profesional

PRODUCTO

NORAL CARS

DESENGRASANTE INTENSIVO CARROCERÍAS

DESCRIPCIÓN

Potente limpiador desengrasante y detergente concentrado, para limpiezas pesadas y difíciles. Su fuerza desengrasante se basa en que ataca los aceites y grasas, los saponifica (los transforma en jabones solubles o fácilmente emulsionables con agua), dispersa y humecta junto con la suciedad que arranca del soporte gracias a su alto poder de detergencia. Además, su capacidad para disminuir la tensión superficial del agua permite emulsionar con facilidad toda esa suciedad y contaminación grasa, eliminándolos fácilmente durante el proceso de aclarado. Contiene también aditivos que aceleran el secado de la superficie e inhibidores de la corrosión que posibilitan su uso para la limpieza de superficies metálicas.

APLICACIONES

Se utiliza para la limpieza de grasa, aceites y suciedad en general sobre diferentes tipos de superficies (metal, cemento, plástico, terrazo, poliéster, superficies alicatadas y esmaltadas, goma, etc.) en suelos, paredes, maquinaria, carrocerías de vehículos pesados, extintores, caravanas, toldos de camiones, PVC, perfiles metálicos, etc. Encuentra gran aplicación en estaciones de servicio, talleres, almacenes, agencias de transporte, instalaciones navales e industrias varias. Limpia eficazmente los restos de lápiz, rotuladores, marcas de zapatos y restos de insectos. También da muy buenos resultados en la limpieza de ropa de trabajo.

MODO DE EMPLEO

Eficaz desde un 5% dependiendo del tipo y grado de suciedad. Aplicar diluido, mediante pulverización con rociador, limpieza normal (fregona, cepillo o paño) o por inmersión. Dejar actuar unos minutos según el grado de suciedad y si es necesario frotar con cepillo, esponja, trapo, papel, etc. Es imprescindible un buen aclarado con abundante agua, siendo recomendable utilizar agua a presión. Se debe aclarar varias veces, hasta eliminar cualquier resto de suciedad y producto. Siempre es aconsejable hacer una pequeña prueba para determinar cuál es la dilución más adecuada y el tiempo de actuación necesario. Si la suciedad persiste, repetir la limpieza las veces necesarias.En el caso de utilizar un rociador de mochila, tomar precauciones para evitar fugas y que el producto, aunque sea diluido, quede en contacto prolongado con la piel.
Mantener fuera del alcance de los niños. No Ingerir. En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica,
teléfono 91 562 04 20. Contiene: Fosfonatos (% (p/p) < 5), Tensioactivos aniónicos (5 <= % (p/p) < 15), Tensioactivos no iónicos (% (p/p) < 5), Perfume

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Skin Sens. 1B: H317 - Puede provocar una reacción alérgica en la piel.P101 Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. P102 Mantener fuera del alcance de los niños. P261 Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. P272 Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo. P280 Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. P302+P352 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua. P333+P313 En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico. P501 Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos. Sustancias que contribuyen a la clasificación: (-)-3,7-dimetiloct-6-en-1-ol Contenido máx. en C.O.V.: 78,45 g/L (20 ºC)

Para información completa sobre este apartado, consultar la Ficha de Seguridad del producto.

PRESENTACIÓN

ENVASE DE PLÁSTICO
5 - 10 - 25 - 220 - 1000 KILOS

CONSERVACIÓN Y ALMACENAJE

EN ENVASE ORIGINAL, BIEN CERRADO Y NO DETERIORADO.
CONSERVAR EN LUGAR FRESCO Y SECO.

PICTOGRAMAS DE SEGURIDAD

ATENCIÓN

ADR

DATOS TÉCNICOS

ASPECTO:	Líquido
COLOR:	Rojo
DENSIDAD:	1.09+/-0.04 g/cm
PH:	12 - 14
VISCOSIDAD (R2-200 rpm):	120 - 200 Cps
RENDIMIENTO APRX:	15 - 30 m²/l

Rendimiento variable según tipo de superficie y grado de suciedad

FABRICANTE

SISQUIGA S.L.
Pq. Emp. de Guitiriz, 20
27300 - Guitiriz - Lugo - España
Tfnos: +34 629 657 346 - +34 982 371 434
Fax: +34 982 370 297
eMail: info@sisquiga.com
Web: www.sisquiga.com

ADECUADO PARA:

La información contenida en esta ficha técnica sirve únicamente para la descripción, forma de empleo y aplicaciones del producto y se basa en nuestro conocimiento y experiencia actual con los productos cuando estos son correctamente manipulados y aplicados. Los datos técnicos reflejados son obtenidos mediante ensayos de laboratorio que generan unos resultados estadísticos y no garantizan valores reales en circunstancias más allá de nuestro control. Sisquiga, S.L. se reserva el derecho de modificar la presente ficha técnica sin previo aviso. Los datos sobre consumo, dosificaciones y rendimientos se derivan de nuestra propia experiencia. Por ello que los datos reales para cada caso particular deben ser determinados con pruebas previas realizadas "in situ" en la obra con sus condiciones reales, siendo ello responsabilidad del cliente. Sisquiga, S.L. garantiza la calidad del producto fabricado, pero no puede aceptar reclamaciones directas o indirectas derivadas del uso indebido de la información aquí facilitada ni de la aplicación inadecuada del producto. Para cualquier duda o consulta rogamos consulten a nuestro departamento técnico. La presente ficha técnica pierde su validez con la aparición de una nueva edición.