



PRODUIT

GALBO
VINYLE - ACIER



DESCRIPTION

Excellent produit lubrifiant et polissant pour surfaces non poreuses telles que : caoutchouc, gomme, vinyle, acier... C'est un produit hydrophobe et antistatique, il repousse donc à la fois la poussière et l'eau, protège les surfaces traitées contre la corrosion, notamment sur le chrome et l'aluminium. Il possède un parfum agréable.



USAGE

Produit adapté au nettoyage des tableaux de bord, récupérateur des surfaces en plastique, en skay, agent de démoulage pour plastique et caoutchouc, lubrification de courroies...



MODE D'EMPLOI

Appliquer directement ou avec un chiffon imbibé de produit. Évitez de pulvériser sur le verre et jamais sur une flamme incandescente car c'est un produit très inflammable. Tenir hors de portée des enfants. Ne pas avaler. En cas d'accident, contacter un centre antipoison/médecin. Contient : Hydrocarbures aliphatiques (% (p/p)) >= 30



MESURES DE SÉCURITÉ

Flam. Liq. 3 : H226 - Liquides et vapeurs inflammables. P101 Si un avis médical est nécessaire, conserver le récipient ou l'étiquette à portée de main. P102 Tenir hors de portée des enfants. P210 Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et autres source d'ignition. Ne pas fumer. P233 Garder le récipient hermétiquement fermé. P240 Mise à la terre et liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception. P241 Utilisation de matériel antidéflagrant. P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/des lunettes de protection/un écran facial. P370+P378 En cas d'incendie : Utiliser un extincteur à poudre ABC pour l'extinction. P403+P235 Stocker dans un endroit bien ventilé. Conserver dans un endroit frais. P501 Élimination du contenu/récipient conformément aux réglementations applicables en matière d'élimination des déchets. Contenu maximal en C.O.V. : 83,28 g/L (20 °C). Pour des informations complètes sur cette section, veuillez vous référer à la fiche de données de sécurité du produit.

Pour des informations complètes sur cette section, voir la fiche de données de sécurité du produit.

ADÉQUAT
POUR :



Les informations contenues dans cette fiche technique servent uniquement à la description, à l'utilisation et à l'application du produit et sont basées sur nos connaissances et notre expérience actuelles des produits lorsqu'ils sont correctement manipulés et appliqués. Les données techniques fournies sont obtenues par des tests en laboratoire qui génèrent des résultats statistiques et ne garantissent pas les valeurs réelles dans des circonstances indépendantes de notre volonté. Sisquiga, S.L. se réserve le droit de modifier cette fiche technique sans avis préalable. Les données relatives à l'usage, aux dosages et aux rendements sont issues de notre propre expérience. Par conséquent, les données réelles pour chaque cas particulier doivent être déterminées par des essais préalables effectués "in situ" dans ses conditions réelles, sous la responsabilité du client. Sisquiga, S.L. garantit la qualité du produit fabriqué, mais ne peut accepter les réclamations directes ou indirectes dérivées de la mauvaise utilisation.

PRÉSENTATION

RÉCIPIENT EN PLASTIQUE
5 - 10 LITRES



CONSERVATION ET ENTREPOSAGE

DANS SON EMBALLAGE D'ORIGINE, HERMÉTIQUEMENT FERMÉ ET NON ENDOMMAGÉ.



PICTOGRAMMES DE SÉCURITÉ



ADR

UN 1206



RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES

APPARENCE: Typique
COULEUR: Incolore
DENSITÉ : 0.94 kg/l
PH: 7
VISCOSITÉ: 0,5 cSt (20°C)

PERFORMANCE APPROX :

Performances variables en fonction du type de surface et du degré de salissure



FABRICANT

SISQUIGA S.L.

Parc industriel de Guitiriz, 20
27300 - Guitiriz - Lugo - Espagne

Tel. : +34 629 657 346 - +34 982 371 434

Fax: +34 982 370 297

E-mail: info@sisquiga.com

Web: www.sisquiga.com