

Nouveau produit révolutionnaire, composé d'une combinaison équilibrée de silicones. Enlève la saleté et crée un film protecteur invisible. Il est idéal pour le nettoyage des meubles en bois, en skaï, en acier inoxydable, en aluminium, etc.

GALBO MULTIUSAGE

MODE D'EMPLOI
Vaporiser le produit sur la surface à traiter. Puis essuyer avec un chiffon sec.
Tenir hors de portée des enfants. Ne pas avaler. En cas d'accident, consulter un centre antipoison/médecin.
Contient : Parfum ; parfums allergènes : a-hexylcinnamaldehyde (HEXYL CINNAMAL).

SUIVEZ-NOUS SUR



LOT ET CONTENU
VOIR L'EMBALLAGE



PRÉSENTATION

RÉCIPIENT EN PLASTIQUE
5 - 10 LITRES



CONSERVATION ET ENTREPOSAGE

DANS SON EMBALLAGE D'ORIGINE, HERMÉTIQUEMENT FERMÉ ET NON ENDOMMAGÉ.



PICTOGRAMMES DE SÉCURITÉ



ADR



RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES

APPARENCE: Liquide
COULEUR: Blanc
DENSITÉ : 0.98 g/cm
PH: 8
VISCOSITÉ: 1 cSt

PERFORMANCE APPROX :

Performances variables en fonction du type de surface et du degré de salissure



FABRICANT

SISQUIGA S.L.

Parc industriel de Guitiriz, 20
27300 - Guitiriz - Lugo - Espagne

Tel. : +34 629 657 346 - +34 982 371 434

Fax: +34 982 370 297

E-mail: info@sisquiga.com

Web: www.sisquiga.com



PRODUIT

**GALBO
MULTIUSAGE**



DESCRIPTION

Nouveau produit révolutionnaire, composé d'une combinaison équilibrée de silicones. Enlève la saleté et crée un film protecteur invisible. GALBO MULTIUSAGE est idéal pour le nettoyage des meubles en bois, en skaï, en acier inoxydable, en aluminium, etc.



USAGE

Recommandé pour le nettoyage et le polissage de divers types de surfaces.



MODE D'EMPLOI

Vaporisez le produit sur la surface à traiter. Essayez ensuite avec un chiffon sec.
Tenir hors de portée des enfants. Ne pas avaler. En cas d'accident, contacter un centre antipoison.
Contient : Parfum ; Parfums allergènes : a-hexylcinnamaldehyde (HEXYL CINNAMAL).



MESURES DE SÉCURITÉ

P101 Si un avis médical est nécessaire, avoir le récipient ou l'étiquette à portée de main. P102 Tenir hors de portée des enfants.
P501 Éliminer le contenu/récipient conformément à la législation applicable en matière d'élimination des déchets. Teneur maximale en C.O.V.: 1,1 g/L (20 °C)
Pour des informations complètes sur cette section, veuillez vous référer à la fiche de données de sécurité du produit.

ADÉQUAT
POUR :



Les informations contenues dans cette fiche technique servent uniquement à la description, à l'utilisation et à l'application du produit et sont basées sur nos connaissances et notre expérience actuelles des produits lorsqu'ils sont correctement manipulés et appliqués. Les données techniques fournies sont obtenues par des tests en laboratoire qui génèrent des résultats statistiques et ne garantissent pas les valeurs réelles dans des circonstances indépendantes de notre volonté. Sisquiga, S.L. se réserve le droit de modifier cette fiche technique sans avis préalable. Les données relatives à l'usage, aux dosages et aux rendements sont issues de notre propre expérience. Par conséquent, les données réelles pour chaque cas particulier doivent être déterminées par des essais préalables effectués "in situ" dans ses conditions réelles, sous la responsabilité du client. Sisquiga, S.L. garantit la qualité du produit fabriqué, mais ne peut accepter les réclamations directes ou indirectes dérivées de la mauvaise utilisation.