



PRODUIT

HALKI OXI BLANCHISSANT OXIGÉNÉ



DESCRIPTION

Liquide blanchissant oxygéné et détachant pour tout type de textile.



PRÉSENTATION

RÉCIPIENT EN PLASTIQUE
5 - 10 LITRES



CONSERVATION ET ENTREPOSAGE

DANS SON EMBALLAGE D'ORIGINE, HERMÉTIQUEMENT FERMÉ ET NON
ENDOMMAGÉ.



PICTOGRAMMES DE SÉCURITÉ



DANGER



ADR

UN 1214



RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES

APPARENCE: Typique
COULEUR: Transparent
DENSITÉ : 1.05 kg/l
PH: 3
VISCOSITÉ: 5cSt

PERFORMANCE APPROX :

Performances variables en fonction du type de surface et du degré de salissure



FABRICANT

SISQUIGA S.L.

Parc industriel de Guitiriz, 20
27300 - Guitiriz - Lugo - Espagne
Tel. : +34 629 657 346 - +34 982 371 434
Fax: +34 982 370 297
E-mail: info@sisquiga.com
Web: www.sisquiga.com



USAGE

Convient pour le linge blanc et le linge de couleur. Grand pouvoir nettoyant notamment pour le linge d'hôpital puisqu'il élimine les colorants hospitaliers restants. Complément parfait de notre HALKI SHORT.



MODE D'EMPLOI

Comme agent de blanchiment, 4 à 8 grammes par kg de linge et comme détachant, 6 à 10 grammes par kg de linge, linge sec dans les deux cas. Doser en fonction du degré de salissure. Tenir hors de portée des enfants. Ne pas ingérer. En cas d'accident, contacter un centre antipoisson/médecin. Contient : Agents de blanchiment oxygénés (15 <= % (p/p) < 30



MESURES DE SÉCURITÉ

Eye Dam. 1 : H318 - Provoque des lésions oculaires graves. P101 Si un avis médical est nécessaire, avoir le récipient ou l'étiquette à portée de main. P102 Tenir hors de portée des enfants. P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/une protection des yeux/une protection du visage. P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer à l'eau avec précaution pendant plusieurs minutes. Retirer les lentilles de contact lorsqu'elles sont présentes et qu'il est facile de le faire. Continuer à rincer. P310 Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/médecin. P501 Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation applicable en matière d'élimination des déchets. Substances contribuant à la classification : Peroxyde d'hydrogène en solution. Teneur maximale en C.O.V. : 0 g/L (20 °C) : 0 g/L (20 °C). Pour des informations complètes sur cette section, veuillez vous référer à la fiche de données de sécurité du produit.

ADÉQUAT
POUR :



Les informations contenues dans cette fiche technique servent uniquement à la description, à l'utilisation et à l'application du produit et sont basées sur nos connaissances et notre expérience actuelles des produits lorsqu'ils sont correctement manipulés et appliqués. Les données techniques fournies sont obtenues par des tests en laboratoire qui génèrent des résultats statistiques et ne garantissent pas les valeurs réelles dans des circonstances indépendantes de notre volonté. Sisquiga, S.L. se réserve le droit de modifier cette fiche technique sans avis préalable. Les données relatives à l'usage, aux dosages et aux rendements sont issues de notre propre expérience. Par conséquent, les données réelles pour chaque cas particulier doivent être déterminées par des essais préalables effectués "in situ" dans ses conditions réelles, sous la responsabilité du client. Sisquiga, S.L. garantit la qualité du produit fabriqué, mais ne peut accepter les réclamations directes ou indirectes dérivées de la mauvaise utilisation.