



PRODUIT

HALKI SHORT DÉTERGENT INTENSIF POUR LAVE-LINGE



DESCRIPTION

Détergent liquide spécialement conçu pour le lavage du linge blanc, grâce à un mélange complexe de tensioactifs, d'agents de blanchiment et de séquestrants, qui le rend très performant en eau chaude.



USAGE

Produit indiqué pour usage en machines à laver automatiques. En raison de sa forte concentration, il convient aux cycles courts, sans prélavage. Ses agents de blanchiment restaurent la blancheur originale des tissus.



MODE D'EMPLOI

Utilisez 40 à 50 millilitres de produit pour 10 kilogrammes de linge.
Tenir hors de portée des enfants. Ne pas ingérer. En cas d'accident, contacter le centre antipoison. Tenir hors de portée des enfants. Ne pas avaler. En cas d'accident, consulter un centre antipoison/médecin.
Contient : Agents de surface anioniques (5 <= % (p/p) < 15), Phosphonates (% (p/p) < 5), Agents de blanchiment oxygénés (% (p/p) < 5), NTA et sels (% (p/p) < 5), Parfum



MESURES DE SÉCURITÉ

Skin Irrit. 2 : H315 - Provoque une irritation de la peau. Skin Sens. 1B : H317 - Peut provoquer une réaction allergique de la peau. Eye Irrit. 2 : H319 - Provoque une grave irritation des yeux. P101 Si un avis médical est nécessaire, avoir le récipient ou l'étiquette à portée de main. P102 Tenir hors de portée des enfants. P261 Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols. P264 Se laver soigneusement après manipulation. P280 Usage de gants de protection/vêtements de protection/protection des yeux/écran facial. P302+P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : laver avec beaucoup d'eau. P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer à l'eau avec précaution pendant plusieurs minutes. Retirer les lentilles de contact lorsqu'elles sont présentes et qu'il est facile de le faire. Continuer à rincer. P333+P313 En cas d'irritation ou d'éruption cutanée : consulter un médecin. P337+P313 Si l'irritation des yeux persiste : consulter un médecin. P501 Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation applicable en matière d'élimination des déchets. Substances contribuant à la classification : (-)-3,7-diméthyl-6-en-1-ol. Contenu max. en C.O.V. : 82,46 g/L (20 °C). Pour des informations complètes sur cette section, veuillez vous référer à la fiche de données de sécurité du produit.

ADÉQUAT
POUR :



Les informations contenues dans cette fiche technique servent uniquement à la description, à l'utilisation et à l'application du produit et sont basées sur nos connaissances et notre expérience actuelles des produits lorsqu'ils sont correctement manipulés et appliqués. Les données techniques fournies sont obtenues par des tests en laboratoire qui génèrent des résultats statistiques et ne garantissent pas les valeurs réelles dans des circonstances indépendantes de notre volonté. Sisquiga, S.L. se réserve le droit de modifier cette fiche technique sans avis préalable. Les données relatives à l'usage, aux dosages et aux rendements sont issues de notre propre expérience. Par conséquent, les données réelles pour chaque cas particulier doivent être déterminées par des essais préalables effectués "in situ" dans ses conditions réelles, sous la responsabilité du client. Sisquiga, S.L. garantit la qualité du produit fabriqué, mais ne peut accepter les réclamations directes ou indirectes dérivées de la mauvaise utilisation.

PRÉSENTATION

RÉCIPIENT EN PLASTIQUE
5 - 10 - 20 LITRES



CONSERVATION ET ENTREPOSAGE

DANS SON EMBALLAGE D'ORIGINE, HERMÉTIQUEMENT FERMÉ ET NON ENDOMMAGÉ.



PICTOGRAMMES DE SÉCURITÉ



DANGER



ADR

UN 3149



RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES

APPARENCE: Typique
COULEUR: Bleu
DENSITÉ : 1.05 kg/l
PH: 12
VISCOSITÉ: 173cSt

PERFORMANCE APPROX :

Performances variables en fonction du type de surface et du degré de salissure



FABRICANT

SISQUIGA S.L.

Parc industriel de Guitiriz, 20
27300 - Guitiriz - Lugo - Espagne
Tel. : +34 629 657 346 - +34 982 371 434
Fax: +34 982 370 297
E-mail: info@sisquiga.com
Web: www.sisquiga.com